


SO 7303
SO 730

Ganzglasduschsystem
Glass Shower System







Type 300 Ü




Type 320 Ü



Type 321 Ü




Type 330 Ü




Type 331 Ü



Type 360 Ü



Type 375 Ü



Type 380 Ü

Ganzglasduschsysteme Glass Shower Systems SO 7303 / SO 730

Das Schiebetürsystem mit Feinheiten. Durch die Überlappung der Türflügel und Fixteile wird der filigrane Gesamteindruck nicht durch zusätzliche Dichtprofile beeinträchtigt. Der Schiebetürmechanismus ist durch die Konstruktion des oberen Rahmenprofils weitestgehend vor Spritzwasser geschützt und garantiert somit eine lange und störungsfreie Lebensdauer.

Die Schiebetürduschen der Produktfamilie SO 7303 / SO 730 sind zukünftig in zwei Designvarianten erhältlich:
Beim System SO 7303 kommt ein abgerundetes Clipsprofil zum Einsatz. Das System SO 730 verwendet ein eckiges Clipsprofil am oberen Laufrahmenprofil.

The sliding door system with more than a little finesse. The overlap of the door elements and fixed panels ensures that the refined effect is not impaired by additional sealing profiles. The sliding door mechanism is optimally protected from water spray by the construction of the upper frame profile, guaranteeing a long and trouble-free life.

Sliding door showers of the SO 7303 / SO 730 series offer two styling variants: the SO 7303 system featuring a rounded clip profile, and the SO 730 system with its angular clip profile on the top track frame section.

Beschlag
Zwei Laufwagen halten und führen jeden Türflügel

Fitting
Each door is guided and held in place by two slide units



SO 730 TYPE 320 Ü



		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm)	Fixteile - Fixed panels	8	
Glass thickness (mm)	Plane Türgläser - Flat door panels	8	
	Gebogene Türgläser - Curved door panels	6	
Max. Türgewicht (kg)		30	
Max. door weight (kg)		30	
Höhe gebogene Gläser (mm)⁽²⁾	Typ 360 /360Ü - RW 550 ⁽³⁾ - 900x900 mm / 1000x1000 mm	1900/2000	
Height of curved panels (mm)⁽²⁾	Type 360 /360Ü - RW 550 ⁽³⁾ - 900x900 mm / 1000x1000 mm	1900/2000	
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm)	Seitenteilaufnahme - Side element holder	+8 / -8	
Adjustability ⁽¹⁾ (mm)			
Verwendete Beschlagtechnik	Laufwagen klemmen Türglas und laufen im Laufrahmenprofil		
Fitting type	Slide unit clamps door panel and runs in slide frame profile		
Materialien	Beschläge - Fittings	LM/MS - LM/BR	
Materials	Profile - Profiles	LM	
Verfügbare Türsysteme	Type 3nn: Schiebetür - Sliding door	■	
Available door types			
Verfügbare Anwendungen	Nischendusche - Niche shower	■	
Available configurations	Eckdusche - Corner shower	■	
	Runddusche - Curved shower	■	
	In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub	■	
	U-Kabine - U-shaped shower		■
Verfügbare Oberflächen	Beschichtet - Powder-coated RAL9016	■	
Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RALXXXX	■	
	Silberfarbig EV1 eloxiert - silver anodized EV1	■	
	Chrom glänzend - Chrome brilliant	■	
	Weitere Oberflächen - Special finishes		■
Bemerkungen	SO 7303 mit rundem Clipsprofil. SO 730 mit eckigem Clipsprofil.		
Remarks	Fixteile und Türgläser überlappen um ca. 40 mm.		
	Laufwagen für Duschtypen 360 mit eckigen Klemmplatten.		
	SO 7303 Typ 360 mit rundem Türknopfpaar. SO 730 Typ 360 mit eckigem Türknopfpaar.		
	SO 7303 with round clip profile. SO 730 with angular clip profile.		
	Fixed panels and door panels overlap by approx. 40 mm.		
	Slide unit for shower types 360 with angular clamping plates.		
	SO 7303 type 360 with round knob pair. SO 730 type 360 with angular knob pair.		

(1) "+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"-" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius

gral

Eine Marke der DORMA Gruppe
A DORMA Group Trademark

Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH
Postfach 32 68
D-32076 Bad Salzflun
Max-Planck-Straße 33 - 45
D-32107 Bad Salzflun
Tel. +49 5222 924-0
Fax +49 5222 21009
www.dorma-glas.com